

# Malthusknekten

## Stillasknekt til forskaling



# Malthusknekten - Stillasknekt til forskaling



Maks. belastning 300 kg

Maks. avstand 2,8 meter (ved bruk av trebord 73x198 mm, T1/C18 og rekkverk 48x148 mm, T2/C24)

Maks. avstand 2,4 meter (ved bruk av trebord 48x198 mm, T2/C24 og rekkverk 48x148 mm)

Vekt: Malthusknekt (braketten): 7,2 kg.

Vekt: Malthusknekt (rekkestøtte): 4,6 kg.

Vekt: Enderekkverk: 6,8 kg.

Malthusknekten som er produsert i aluminium, henges på strekkfisk (98mm) fra toppen av forskalingen, og festes ved at du spikrer/skrur gjennom flattstålet med hull som har anlegg mot forskalingen. Rekkverksstolpen, tres så ned i selve knekten, og festes med 12mm bolt.

## Rekkverket

Heltre, 48 x 148 mm i kvalitet T2/C24.

Rekkverket tres inn i de tre bøylen og festes ved å spikre/skru gjennom hull i disse. Eventuelle skjøtinger foretas som omfarsskjøt med anlegg på knekten. På grunn av fare ved bruk av fingerskjøtt trevirke, må IKKE fingerskjøtt trevirke brukes som rekkverk.

*NB! Kontroller alltid at stillasknekten er uskadet før bruk.  
Skadede / svekkede stillasknekter må ikke brukes!*

## Motholds-rekkverk

Hvis ikke forskalingen rager mer enn 90 cm over stillasgulvet, skal der monteres motholds-rekkverk (jf stillasforskriften §22).

Dette kan gjøres ved at en monterer Malthusknekter med rekkverk på motsatt side av forskalingen også.

## Enderekkverk

Stillasendene må utstyres med Malthus enderekkverk, som tres inn på knekten og festes ved hjelp av en 10 mm bolt i overkant rekkverk, samt skrues ned i stillasgulvet med 100 mm skruer.

## Stillasgulv

Ved maks avstand mellom knektene på 2,8 mtr skal gulvet minimum være av heltre 73x198 mm i kvalitet T1/C18.

Ved maks avstand mellom knektene på 2,4 mtr skal gulvet minimum være av heltre 48x198 mm i kvalitet T2/C24.

Gulvplankene spikres-/skrues fast til spikerslag som er festet i overkant av den horisontale delen av knekten. Vippeender unngås ved å at planken skjøtes midt på spikerslaget. Spalteåpning i gulvet: Maks: 15 mm.

På grunn av fare ved bruk av fingerskjøtt trevirke, må IKKE fingerskjøtt trevirke brukes som stillasgulv.

## Lastklasse 3

Typegodkjenning: 20/13

Merking: Plastmerket med produksjonsnummer og produksjonsår.





Malthus  
Uniteam

## Avdelinger

Sandnes

Haugesund

Oslo-Skytta

Trondheim

**Tlf:** +47 51 63 50 00

**Mail:** [salg@malthusuniteam.com](mailto:salg@malthusuniteam.com)

